

maas & hagoort

SAMEN VERLICHTEN WIJ UW WERK

Verlichtingsproducten uitgelicht

September 2024

Hercules

De Hercules is een paalaanzet armatuur welke eventueel doormiddel van een verloopstuk omgezet kan worden naar paalopzet. Het armatuur is standaard voorzien van antraciet of grijze poedercoating, het armatuur is geschikt voor een 48mm paal, en instelbaar vanaf 2200kelvin tot 4000k en van 2000 lummen tot 5000lm.

Benieuwd naar de mogelijkheden van MacBright in uw project? [Neem voor meer informatie contact met ons op!](#)



MACBRIGHT[®]
Smart Lighting Solutions

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

VIALED

Ontdek VIALED: esthetisch, compact & veelzijdig

Kies voor de ultieme oplossing in noodverlichting met de VIALED. Compact, onopvallend en toch buitengewoon veelzijdig, perfect voor vluchtweg- en anti-paniekverlichting of vluchtrouteaanduiding.

Nog meer gebruiksgemak:

- Testknop of automatische zelftest voor eenvoudig onderhoud.
- Standaard met twee lenzensets voor maximale flexibiliteit.
- Eenvoudige installatie en onderhoudsvriendelijk
- Te voorzien van vluchtrouteaanduiding door de universele pictogramkit V-DB-K (apart verkrijgbaar en inclusief alle vluchtrichtingen)

VIALED is beschikbaar in diverse uitvoeringen: geschikt voor 3-fase spanningrail, inbouw met IP65 afscherming, wandmontage, DALI, draadloze communicatie en High output voor grote montagehoofes.

Wilt u VIALED verwerken binnen uw verlichtingsproject? Neem voor meer informatie contact met ons op!



 **Normagrup**
ECOLIGHT NORMALUX

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

INTO LED

De INTO LED is een decoratieve downlight armatuur met hoge efficiëntie tot 99 lm/W. Het armatuur kan snel en eenvoudig gemonteerd worden zonder gereedschap en is zeer geschikt voor verlaagde plafonds. Denk aan onder andere winkelshowrooms, klaslokalen, kantoren, winkelcentra en gangen.

Wilt u INTO LED verwerken binnen uw verlichtingsproject? Neem voor meer informatie contact met ons op!



Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Inspire Prism

Inspire Prism is een slanke, minimalistische armatuur met gepoedercoat zwart of wit oppervlak. Direct licht met niet-verblindende optiek in PMMA en indirect licht met een brede stralingshoek zorgen voor efficiënt werklicht in kantoren en boven bureaus.

Het armatuur wordt geleverd met 2,5m kabel en aanpasbare kabelophanging met dakbevestiging en T-profiel. Verkrijgbaar met verschillende besturingsopties zoals faseafsnijding, trekschakelaar en T-profiel.

Meerdere armaturen op een rij kunnen eenvoudig worden aaneengesloten met het meegeleverde koppelstuk of het flexibele hoekstuk (accessoire).

Benieuwd naar de mogelijkheden van SG Lighting? [Neem voor meer informatie contact met ons op!](#)



Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Matric systeem

Het Systeem 25 mm is het nieuwste lid van de Matric-familie van Lightnet. Met een optische breedte van slechts 25 mm is ze verkrijgbaar als inbouw-, opbouw- en pendelarmatuur, elk in twee basisvarianten: als enkele armatuur en als op maat gemaakte systeemarmatuur.

- De enkele armatuur is verkrijgbaar tot een lengte van 2 meter met geïntegreerd voorschakelapparaat en doorlopende optiek.
- De systeemarmaturen zijn voorzien van een zwart, verzonken lichtkanaal waar lichtmodules met lenslamellen, opalen diffusers, wallwashers en mid-pin spots in geklikt kunnen worden. Bijzonder is dat ook voorschakelapparatuur in de armatuur geklikt kan worden. Hier zit het profiel van onder, als er vanwege constructieve redenen geen ruimte is voor een externe doos.

Specificaties:

- * 2000 lm/m (direct)
- * 4000 lm/m (direct-indirect)
- * UGR>19
- * armatuuressiciëntie max. 115 lm/W

Benieuwd naar de mogelijkheden van Matric Systeem 25mm? Neem voor meer informatie contact met ons op!



Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Advanced serie

De gamma performante High Bays LED-klokken zijn vernieuwd met de PHBS3 Advanced. De advanced serie heeft een efficiëntie tot 160 Lm/W, een lichtbundel van 90°. Daarnaast is er met de PHBP3 ook een Performance model, met een efficiëntie tot 180 Lm/W. Beide toestellen zijn voorzien van een Zhaga connector voor het plaatsen van een instelbare PIR of MW-sensor. Daarnaast zijn deze klokken beschikbaar met een DALI-sturing.

Beide armaturen hebben een IP65 behuizing met geïntegreerde ventilatiesleuven. Dit garandeert een optimale luchtdoorstroming en koeling. Daarnaast zijn de modellen uitgerust met performante LEDs voor een lange levensduur. De modellen beschikken over ENEC certificatie en zijn standaard voorzien van een Poly Carbonaat cover voor een aangename en minder verblinde verlichting.

Wilt u meer informatie over de Advanced serie? Neem voor meer informatie contact met ons op!



Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

BP0020

De BP0020 is een stijlvolle en minimalistische verlichtingsoplossing met een hoogte van slechts 40 mm en een breedte van 18 mm. Dit armatuur is verkrijgbaar in lengtes tot 6 meter, waardoor hij veelzijdig inzetbaar is voor diverse ruimtes en toepassingen. Naast standaardkleuren zoals zwart, wit, aluminium, Timeless Rust, Earth Clay, Crescent Glow en Gold Supreme, is de BP0020 ook leverbaar in alle RAL-kleuren, zodat hij perfect kan worden afgestemd op elk interieur.

Met tweezijdige verlichting – zowel naar boven als naar beneden – zorgt de BP0020 voor een evenwichtige en sfeervolle verlichting in elke omgeving. Breng moderne verfijning in uw ruimte met de BP0020 pendelarmatuur.

Wilt u de BP0020 verwerken binnen uw verlichtingsproject? Neem voor meer informatie contact met ons op!



Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

FKL serie

De FKL serie is aangepast aan de wensen van deze tijd.

De uitstraling van het armatuur is behouden, maar het binnenwerk heeft een ware metamorfose ondergaan. Zowel de FKL 300, FKL 375 als de FKL 480 zijn nu standaard in lumen en kleur instelbaar.

Als voorbeeld de FKL375. Deze wordt nu standaard geleverd in een CCT uitvoering, waarbij de lichtkleur instelbaar is in 3000K, 3500K en 4000K. Ook de lumenstroom is instelbaar in 1700, 1900, 2100, 2300, 2500, 2700, 2900 en 3100 lumen. De FKL serie is ook leverbaar met sensor en/of noodunit, welke nu standaard is uitgevoerd met LifePo4 batterij en een autonomie van 3 uur.

Benieuwd naar de mogelijkheden van de FKL serie? Neem voor meer informatie contact met ons op!



KROON
PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!